

HMF Werkzeuge

Die Schlegel oder Messer sind lose pendelnd aufgehängt und können bei großen Widerständen ausweichen. Dank bruchsicherer Bauweise können selbst faustgroße Steine keine Schäden verursachen.



Selbstschärfende **Löffelschlegel** in hoher Anzahl für optimale Mähqualität, gute

Saugwirkung, beste Zerkleinerung auch von Ast- und Rebholz. Löffelschlegel erlauben höhere Fahrgeschwindigkeiten und gewährleisten eine längere Lebensdauer.



Zwillingsmesser, in hoher Anzahl für beste Zerkleinerung und Mähqualität bei

Gras und Stroh. Geringer Kraftbedarf.



Selbstschärfende **Universal-Zahnschlegel** für beste Mäh-

qualität und Zerkleinerung auch von starkem Holz.



Klassischer Zahnschlegel für vielfältige, schwere Zer-

kleinerungsarbeit. Auch armdicke Äste werden ta-



V-Klingen für kommunale Einsätze am Schäkel können Steinen besser ausweichen.



Y-Klingen am Schäkel für stehen wenig Gewicht und geringen Kraftaufwand.

Eine hohe Anzahl der Klingen gewährleistet gute Mäh- und Zerkleinerungsarbeit.



Baureihen HMF – EU und FU

Für Wein-, Obst-, Garten- und Gemüsebau, Landwirtschaft und Weiden.

Grundausrüstung: Universal-Zahnschlegel, Unfallschutzvorhang, Kantenschutz, Laufwalze (ab FU 175 Ø 170) und Dreipunktrahmen Kat. I + II, stufenlos verstellbar (verschraubt), wendbar für Frontbetrieb, Antrieb 540 U/min, Walterscheid-Gelenkwelle.

TYPE	Arb.-breite cm	Ges.-breite cm	Ge-wicht kg	Traktor PS	Anzahl US Schlegel	Anzahl LS Schlegel
EU 150	150	167	425	30-50	12	28
EU 162	162	179	445	40-60	13	30
FU 150	150	167	485	35-70	12	42
FU 162	162	180	530	40-70	13	42
FU 175	175	192	560	45-70	14	48
FU 200	200	217	600	50-70	16	54
FU 225	225	242	640	60-70	18	60



Baureihe HMF - GU

Für Wein-, Obst-, Garten- und Gemüsebau, Land- und Forstwirtschaft, Weiden.

Grundausrüstung: Universal-Zahnschlegel, Unfallschutzvorhang, Kantenschutz, Laufwalze Ø 170 und Dreipunktrahmen Kat. I + II, ab GU 225 Kat. II + III, stufenlos verstellbar (verschraubt), wendbar für Frontbetrieb, Antrieb 540 U/min, Walterscheid-Gelenkwelle.

TYPE	Arb.-breite	Ges.-breite	Ge-wicht	Traktor PS	Anzahl US	Anzahl LS
GU 175	175	195	645	45-60	14	48
GU 200	200	220	695	50-90	16	54
GU 225	225	245	745	60-90	18	60
GU 250	250	270	795	70-120	20	66
GU 280	275	295	840	75-120	22	72
GU 300	300	320	900	80-120	24	-



Baureihen HMF – FE

Für Wein-, Obst- und Gemüsebau, Landwirtschaft und Weiden.

Grundausrüstung: Universal-Zahnschlegel, Unfallschutzvorhang, Kantenschutz, Laufwalze und Dreipunktrahmen Kat. I + II, mit mittiger und seitlich versetzter Anbaumöglichkeit, Antrieb 540 U/min, Walterscheid-Gelenkwelle.

TYPE	Arb.-breite cm	Ges.-breite cm	Ge-wicht kg	Traktor PS	Anzahl US Schlegel
FE 150	150	166	410	30-60	12
FE 175	175	191	450	45-60	14
FE 200	200	216	495	50-60	16
FE 225	225	241	540	60	18



Baureihen HMF – FWP und GWP

Für Landwirtschaft, Weiden und kommunale Einsätze.

Grundausrüstung: Löffelschlegel, Unfallschutzvorhang, Kantenschutz, Laufwalze und Dreipunktrahmen FWP Kat. I+II, ab GWP 225 Kat. II+III, stufenlos verstellbar (verschraubt), Antrieb 540 U/min, Walterscheid-Gelenkwelle.

TYPE	Arb.-breite cm	Ges.-breite cm	Ge-wicht kg	Traktor PS	Anzahl LS Schlegel
FWP 150	150	167	485	35-70	42
FWP 162	162	180	530	40-70	42
FWP 175	175	192	560	45-70	48
FWP 200	200	217	600	50-70	54
FWP 225	225	242	640	60-70	60
GWP 200	200	219	705	50-90	54
GWP 225	225	244	755	60-90	60
GWP 250	250	269	805	70-120	66
GWP 280	275	294	860	75-120	72